VPI-808 Plus

KIT VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA ROBOTIZZATA

Il **sistema di videoispezioni** VPI-808 Plus consente l'esplorazione e il monitoraggio visivo di aree difficili da raggiungere, come tubature, condotti, cavità e spazi nascosti.
Grazie al suo aspo carrellato, pieghevole e girevole, e al **control box estraibile**, l'utilizzo del sistema è pratico e immediato. Inoltre, il carrello richiudibile facilita il trasporto e lo stoccaggio.

La telecamera PAN, con un'inclinazione **TILT di 200°**, offre una visione dettagliata a 360 gradi, assicurando un'ispezione completa e accurata. Realizzata in acciaio inossidabile e dotata di un cavo resistente, è ideale per ispezioni in ambienti con acqua e altri liquidi. Inoltre, il sistema di videoispezione è **compatibile con tutte le telecamere SecurSCAN**, garantendo massima flessibilità e adattabilità a diversi dispositivi.

Le dimensioni compatte e la telecamera con sonda per il tracciamento consentono ai tecnici specializzati di individuare in modo rapido e preciso eventuali danni o occlusioni, facilitando interventi tempestivi.

Questo **sistema di videoispezione** è la soluzione ideale per effettuare una **diagnosi precisa e determinare** punto esatto e profondità dell'eventuale problema.

Ideale per ispezionare:
- fognature
- scarichi
- condotti
- tombini
- cavidotti



CARATTERISTICHE

- Struttura "All in one" estremamente compatta
- Testa della telecamera intercambiabile di tipo Pan Tilt
- Aspo integrato con 60 mt. di cavo
- Sonda 512Hz incorporata ma divisibile dalla telecamera
- 2 Centratubo con pattini da 100 mm.
- 2 Centratubo rigidi 35 mm. e 50 mm.





SCHEDA TECNICA

SISTEMA DI VIDEOISPEZIONI	
ARCHIVIAZIONE	USB, scheda SD (max 32G)
ALIMENTAZIONE	a batteria e 12v
TEMPERATURA OPERATIVA	-10°C - +50°C
CONTROL BOX	
MONITOR LCD	10”
RISOLUZIONE LCD	800*600 pixel
COMPRESSIONE VIDEO	MPEG-4
REGISTRAZIONE	Audio e Video
ISTANTANEA	Si
CONTROLLO TELECAMERA	Joystick
IN DOTAZIONE	Tastiera, telecomando
TELECAMERA	
DIMENSIONI	Diametro: 28 mm. | Lunghezza: 282 mm. (molla inclusa)
RISOLUZIONE	900TVLine
ILLUMINAZIONE	2 LED exir alta luminosità
ANGOLO DI VISIONE	90°
PAN	360° infinito
TILT	200°
SONDA	Separata
CAVO DI SPINTA	
LUNGHEZZA	60 mt.
DIAMETRO CAVO	8 mm.
CONTAMETRI	Digitale
MATERIALE	in fibra di vetro e rame



