



VPI 704-13,5

SISTEMA PER VIDEOISPEZIONI

Il Sistema di Videoispezione VPI 704-13,5 è progettato per il **controllo e la verifica dello stato interno di:**

- condotti
- reti fognarie
- canali di scarico
- tubazioni di difficile accesso

Grazie alla **struttura robusta** e ai **componenti impermeabili**, questo sistema consente di effettuare **ispezioni affidabili** anche in presenza di acqua o ambienti particolarmente umidi, permettendo un'**analisi precisa** delle condizioni delle tubature.

La **telecamera C13,4 con trasmettitore**, abbinata a un cavo di spinta, garantisce **stabilità** durante l'inserimento all'interno dei condotti e consente di raggiungere con facilità tratti complessi o poco accessibili. Il **sistema di illuminazione a 8 LED alta luminosità** migliora la visibilità nelle aree più buie, assicurando immagini chiare anche in condizioni operative difficili.

Il VPI 704-13,5 integra inoltre una **porta USB-TF** che consente di collegare memorie esterne come **Pen Drive** o **Micro SD**, permettendo la registrazione di file audio e video durante l'ispezione. **I contenuti registrati possono essere visualizzati direttamente sul monitor** del dispositivo oppure trasferiti su PC per **analisi, archiviazione o condivisione dei risultati**.

Grazie alla sua praticità d'uso e alla capacità di registrazione integrata, il **Sistema di Videoispezione VPI 704-13,5** rappresenta uno strumento efficace per tecnici, manutentori e operatori che necessitano di effettuare controlli accurati su impianti di scarico e reti di tubazioni.

Il kit è compatibile con tutte le telecamere SecurSCAN

IL KIT COMPRENDE:

- 1 Monitor LCD 10"
- 1 Cavo di spinta da 20 - 30 mt.
- 1 Contametri digitale
- 1 Telecamera trasmettitore a colori mod. C13,5
- 2 Centratubi da 29 mm.
- 1 Batterie ricaricabili con carica batterie 220V
- 1 Valigia di trasporto waterproof antiurto



SCHEDA TECNICA VPI 704-13,5**SISTEMA DI VIDEOISPEZIONI**

VALIGIA DI TRASPORTO	Waterproof in ABS
INGOMBRO COMPLESSIVO	52x44x20 cm. (AxLxP)
PESO COMPLESSIVO	13,5 kg
SALVATAGGIO DATI	Pen Drive o Micro SD
MONITOR	LCD a colori TFT da 10", Risoluzione 800x600, videoregistratore integrato
ALIMENTAZIONE	Batterie ricaricabili agli Ioni di Litio, con autonomia di 4-5 ore o tramite rete elettrica 220V
TEMPERATURA OPERATIVA	da -7° a +50°C

TELECAMERA

MODELLO	Standard C-13,5 con trasmettitore, CCD a colori
DIMENSIONI	Lunghezza: 29 mm. Standard Lunghezza con trasmettitore 512Hz: 34 mm. Diametro: 13,5 mm.
ANGOLO DI VISIONE	60°
RISOLUZIONE	420 TVL
ILLUMINAZIONE	8 micro LED a luce bianca regolabile
REGISTRAZIONE VIDEO	Risoluzione standard 640x480px; Velocità di riproduzione 1x, 2x, 4x,8x; Possibilità di esportare i filmati in mp4; Possibilità di effettuare il fermo immagine
REGISTRAZIONE AUDIO	Microfono integrato nel pannello di controllo

CAVO DI SPINTA

LUNGHEZZA	20 - 30 mt.
-----------	-------------

