VPI 704

SISTEMA PER VIDEOISPEZIONI

Il **sistema per videoispezioni VPI 704** consente di individuare eventuali **perdite, rotture e ostruzioni** di condotti interrati.
Grazie ai **LED ad alta luminosità** è possibile ispezionare zone con scarsa visibilità.

VPI704 è un sistema studiato **per videoispezioni di**:

- tubazioni
- canne fumarie (con l'ausilio del **cavo a caduta CS1**)
- fognature
- pluviali
- drenaggi
- condotti dell'areazione
- pozzi artesiani (con l'ausilio della **telecamera CS58**)

La telecamera e il cavo di spinta impermeabili consentono di effettuare controlli in **luoghi con presenza di acqua** e altri liquidi. In opzione è possibile avere il cavo di spinta da 20, 30, 60, 120 metri. La flessibilità del corpo telecamera permette il superamento di **angoli acuti e la visione della telecamera è 90°**.

NB:
In alternativa il kit può essere fornito con telecamera dal diametro di 13 mm.

Il kit è compatibile con tutte le telecamere SecurSCAN

IL KIT COMPRENDE:

1 Telecamera
1 Cavo da spinta 20-30-60-120 mt.
1 Centratubo per telecamera da 40 mm. in spugna
1 Centratubo per telecamera da 85 mm. in plastica
1 Telecomando

SCHEDA TECNICA VPI 704

SISTEMA DI VIDEOISPEZIONI	
VALIGIA DI TRASPORTO	Waterproof in ABS
INGOMBRO COMPLESSIVO	52x44x20 cm. (AxLxP)
PESO COMPLESSIVO	13,5 kg
SALVATAGGIO DATI	SD Card DA 16GB
MONITOR	LCD a colori TFT da 10", Risoluzione 800x600, videoregistratore integrato
ALIMENTAZIONE	Tramite batterie ricaricabili integrata agli Ioni di Litio, con autonomia di 4-5 ore o tramite rete elettrica 220V
TEMPERATURA OPERATIVA	da -7° a +50°C
TELECAMERA	
MODELLO	Standard C-23, CCD a colori
DIMENSIONI	Lunghezza: 40 mm. Diametro: 23 mm.
ANGOLO DI VISIONE	90°
RISOLUZIONE	420 TVL
ILLUMINAZIONE	12 micro LED a luce bianca regolabile
REGISTRAZIONE VIDEO	Risoluzione standard 640x480px; Velocità di riproduzione 1x, 2x, 4x,8x; Possibilità di esportare i filmati in mp4; Possibilità di effettuare il fermo immagine
REGISTRAZIONE AUDIO	Microfono integrato nel pannello di controllo
CAVO DI SPINTA	
DIAMETRO	5,5 mm.
LUNGHEZZA	20-30-60-120 mt.