

Telecamera VPI C23

TELECAMERA PER VIDEOISPEZIONI

La **telecamera per videoispezioni C23** consente perlustrazioni professionali anche in ambienti privi di luce come:

- tubi
- canali di scarico
- reti fognarie

Il **corpo flessibile** del C23 permette una **visione ottimale** e consente il passaggio anche in tubi molto piccoli. Inoltre, la telecamera C23 è **dotata di 12 LED** a luci bianche regolabili che consentono di ispezionare anche le zone più buie.

Doppio centratore incluso

Compatibile con sistemi di videoispezione VPI.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONE TELECAMERA	Diametro: 23 mm. Lunghezza: 40 mm.
ANGOLO DI VISIONE	90°
ILLUMINAZIONE	12 LED bianchi regolabili
RISOLUZIONE	420 TVL
CENTRATORI TELECAMERA	da 33 mm. e da 85 mm.
ALIMENTAZIONE	12v dc
GRADI DI PROTEZIONE	IP67
IN DOTAZIONE	Doppio centratore

Telecamera VPI C23T

TELECAMERA PER VIDEOISPEZIONI

La **telecamera C23T** consente accurate ispezioni in luoghi angusti come:

- tubi
- canali di scarico
- reti fognarie

e altre zone di **difficile accesso** e localizzazione del punto esatto di possibili **ostruzioni o guasti**.

Grazie al trasmettitore 512kHz integrato è possibile eseguire precise tracciature, tramite i **localizzatori C.Scope**, infatti, possiamo determinarne l'**esatta posizione** dalla superficie.

La telecamera grazie al suo diametro di soli 23 mm. e dotata di **12 LED regolabili** garantiscono una perfetta visibilità anche in tubi molto piccoli. **Doppio centratore incluso.**

Compatibile con sistemi di videoispezione VPI.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONE TELECAMERA	Diametro: 23 mm. Lunghezza: 80 mm.
ANGOLO DI VISIONE	90°
ILLUMINAZIONE	12 LED bianchi regolabili
RISOLUZIONE	420 TVL
CENTRATORI TELECAMERA	da 33 mm. e da 85 mm.
ALIMENTAZIONE	12v dc
GRADI DI PROTEZIONE	IP67
PLUS	Trasmettitore 512Hz integrato
IN DOTAZIONE	Doppio centratore

